

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

29/OCSNTR/2014



1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:

Önhordó acél trapézlemez

Típus:

SÍNUS 40

2. Meghatározott rendeltetés:

Önhordó tető, vagy külső falburkolati lemez felhasználásra

3. Gyártó:

MASLEN s.r.o., Badín 655, 976 32 Badín

4. Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer:
4 rendszer

6. Közzölt paraméterek:

Alapvető jellemzők	Paraméterek	Harmonizált műszaki leírás
Anyag - fém alapú - előlap felületi bevonat - hátlap felületi bevonat	acél lemez S220GD, 250GD, 280GD +Z200, Z225, Z275, AZ150, AZ185 25 µm PE, 50 µm PE 5-7 µm PE/EP	EN 14782: 2005 Önhordó tetőfedő lemez, külső és belső burkolat. A termék leírása és követelmények.
Lemezvastagság	0,50 mm - 1,50 mm	
Mechanikai terhelhetőség	NPD ¹⁾	
Koncentrált nyomószilárdsági ellenállás	1,2 kN 3000 mm fesztáv esetén	
Vízáteresztő képesség	nem vízáteresztő (nyílásmentes profil)	
Pára és légáteresztő képesség	páramentes és légmentes (nyílásmentes profil)	
Méretváltozás	hőtágulási együttható: $12 \times 10^{-6} \text{ K}^{-1}$	
Méret tűréshatárok	EN 508-1:2014 előírás szerint	
Tartósság - korrózióállósági kategória ²⁾ - korrózióállósági kategória ³⁾	$\geq \text{RC3}$ $\geq \text{R}_{\text{UV3}}$	
Külső tűzzel szembeni ellenállás	NPD ¹⁾	
Éghetőség	A1 osztály a Bizottság 210/737/ES sz. határozatának hatályos szövegezése szerint	
Káros anyagok kibocsátása	NPD ¹⁾	

Megj.:

¹⁾ Nem meghatározott paraméter (no performance determined)

²⁾ EN 10169:2010, 6.sz. táblázat

³⁾ EN 10169:2010, D.2.sz. táblázat

A termék feltüntetett teljesítménye megfelel a nyilatkozat szerinti teljesítménynek. Ezen teljesítménynyilatkozat az EU 305/2011 sz. rendelete szerint a feltüntetett gyártó kizárólagos felelősségére kerül kiadásra.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Ügyvezető: Luboslav Déřer, RNDr. Juraj Moravčik
Badín, 23.03.2023

aláírás